



---

# Ruban de polyéthylène très résistant

Le VI-N6120 est l'un de nos rubans adhésifs les plus populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et d'assainissement, c'est un produit de base de notre gamme de produits de construction. Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène très résistant, il est recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la fixation temporaire et les réparations générales.

## APPLICATIONS

- Utilisation pour suspendre des films en polyéthylène pour l'assainissement et la démolition des moisissures et de l'amiante (c'est-à-dire pour les salles de confinement et les salles blanches).
- Utilisation pour la soudure de films de polyéthylène pour les pare-vapeur sous la dalle.
- Sert à masquer les fenêtres et les portes dans les applications de stuc.
- Utilisé pour épisser les films de polyéthylène pendant la fabrication.
- A utiliser pour le codage couleur et le marquage au sol pour les expositions et les événements sportifs.



---

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'adhésif à forte adhérence se colle bien à la plupart des surfaces dans une large gamme de températures.
- Excellent collage à basse température
- Robuste, flexible et s'adapte bien aux coins.
- Ne laisse que peu ou pas de résidus lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours.
- Support étanche
- Maintient un joint étanche à l'eau dans toutes les conditions météorologiques lorsqu'il est correctement appliqué.
- Se suspend et se déchire droit, résiste aux boucles et se déroule facilement.
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Déchirable à la main, ce qui le rend facile à utiliser
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer

## DONNÉES TECHNIQUES

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECH0tape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune



---

déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECH0tape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECH0tape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.