

Ruban adhésif Lamtec WMP®-VR toutes saisons

Le produit FS-G7731 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).

- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer

l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons Lamtec WMP®-VR-R Plus

FS-G7732 est un ruban adhésif utilisé principalement pour sceller et jointoyer l'isolant Lamtec® WMP-VR-R Plus utilisé dans les bâtiments métalliques. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in

TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons Lamtec WMP®-10/PSK

Le produit FS-G7735 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort

- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux

facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons Lamtec WMP®-50

FS-G7736 est un ruban adhésif utilisé principalement pour sceller et joindre l'isolant Lamtec® WMP-50 utilisé dans les bâtiments métalliques. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande

efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé

ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité

objective.

Ruban adhésif toutes saisons EHP VR-R Plus

Le produit FS-G7739 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de polyester métallisé. Combiné à un adhésif Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer

l'application

- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces

valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons ASJ kraft

FS-J7744 est un ruban adhésif utilisé principalement pour sceller et joindre les panneaux de gaine à revêtement ASJ et l'isolation des tuyaux en fibre de verre installés par les entrepreneurs en isolation mécanique. Il est recouvert d'un adhésif acrylique haute performance, ignifuge et résistant aux

températures froides, qui résiste bien aux basses températures et assure une liaison solide et sûre. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s'enlève facilement, ce qui permet une application sur place efficace. Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft

ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux,

accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons ASJ poly

FS-J7754 est un ruban adhésif utilisé principalement pour sceller et joindre les panneaux de gaine à revêtement ASJ et l'isolation des tuyaux en fibre de verre installés par les entrepreneurs en isolation mécanique. Il est recouvert d'un adhésif acrylique haute performance, ignifuge et résistant aux températures froides, qui résiste bien aux basses températures et assure une liaison solide et sûre. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s'enlève facilement, ce qui permet une application sur place efficace. Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban d'aluminium blanc tous

temps

MT-A7729 est un ruban d'aluminium blanc cassé très résistant, utilisé principalement pour sceller les joints des panneaux d'isolation en mousse. Il est enduit d'un adhésif acrylique ignifuge de qualité supérieure pour temps froid, et se conforme bien aux surfaces en assurant une liaison solide. Ce ruban adhésif offre une bonne fiabilité dans les plages de températures élevées et basses. Ruban à barrière thermique.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.
- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%
COULEUR	Blanc, noir

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses

produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de vinyle gaufré pour jointer et rapiéger

VI-V6460 is a single sided tape primarily used to seam and patch white vinyl insulation in metal building construction applications. It is coated with an aggressive all temperature acrylic adhesive making it reliable across a variety of temperature ranges and reliable enough to stand up to the elements. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s'enlève facilement, ce qui permet une application sur place efficace.

APPLICATIONS

- A utiliser pour assembler et joindre l'isolant Lamtec® WMP-VR.

- Utilisation pour réparer les déchirures sur l'isolant Lamtec® WMP-VR.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Crée un lien fort
- Doublure en papier facile à enlever
- Excellent pare-vapeur et faible taux de transmission de la vapeur d'eau (WVTR).
- Performances exceptionnelles sur une large gamme de températures
- Excellent collage à basse température

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m
SUPPORT	Film poly/crim/kraft
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	8.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	42 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	40 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F (-20°C to 48°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-4°F to 176°F (-20°C to 80°C)
ELONGATION	1%

COULEUR	Blanc, noir
----------------	-------------

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.