

Ruban adhésif pour stuc 7 jours de première qualité

Le produit CL-W6045 est un ruban adhésif de toile de 9,5 mils oté d'un support de polyéthylène à lamination spéciale visant à prévenir la pénétration des rayons UV.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend

facile à appliquer

- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul

recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif pour stuc de première qualité, 60 jours, gris

Le ruban CL-W6059 est un ruban en tissu gris de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels de stucage. Il est utilisé pour protéger les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle pendant l'application extérieure de stuc sur les murs des bâtiments et est recommandé par Milgard pour une utilisation avec ses fenêtres en vinyle et en fibre de verre. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance conçu pour offrir un pouvoir de rétention supérieur dans des températures chaudes et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif pour conduits de stuc de qualité supérieure, 60 jours (gris) [Red]

CL-W6089 est un ruban adhésif en tissu rouge de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels du stuc. Il est utilisé pour protéger et masquer les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle lors de l'application extérieure de stucs sur les bâtiments. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc à haute adhérence et haute performance, conçu pour offrir un pouvoir de maintien supérieur dans des températures chaudes et des vents forts et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs

indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban Kraft à dos plat de haute résistance

Le produit FB-K4329 est un ruban plat autoadhésif de papier kraft d'une épaisseur de 7,5 mils. Il est conçu pour une large gamme de conditions d'humidité et de température et adhère à

la plupart des surfaces. This product complies with the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Title 21, Subpart B, par. 175.105 (qui couvre l'utilisation d'adhésifs et de rubans adhésifs sensibles à la pression pour les emballages alimentaires "à contact direct", comme le scellement des boîtes).

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux,

accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Blue Painter's Paper Indoor/Outdoor Masking Tape (14 Day)

Un bon ruban adhésif de peintre doit se retirer facilement et ne pas se déchirer en plusieurs morceaux lors de son retrait. Un excellent ruban, comme le ruban de masquage pour peintre ECHOtape Blue, s'enlève proprement de la plupart des surfaces pendant 14 jours et fonctionne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pendant ces deux semaines, ce ruban ne séchera pas et ne perdra pas son pouvoir d'adhésion.

Ce ruban est idéal dans la maison pour masquer les cloisons sèches, les vitres, les boiseries, les parquets et pratiquement toutes les surfaces. Gardez ces fenêtres propres avant de peindre et utilisez ce ruban adhésif. Livré en ruban de peintre standard bleu.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de masquage interieur / exterieur bleu pour peintre (14 jours)

MK-K5497 est un ruban de masquage haute performance de 5,1 mils spécialement conçu pour un retrait facile, à l'intérieur comme à l'extérieur. MK-K5497 s'enlève proprement de la plupart des surfaces jusqu'à 14 jours et ne sèche pas et ne perd pas son pouvoir de rétention pendant cette période.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité

- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et

l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de masquage pour stuc résistant 30 jours

VI-N6149 est un ruban de polyéthylène rouge résistant aux UV utilisé par les entrepreneurs professionnels de stucage. It is used to protect and mask windows, profiles and door frames during outdoor stucco application on building walls. Conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance, il est conçu pour bien adhérer à la plupart des surfaces et permettre un retrait propre en 30 jours. Il assure également un joint étanche dans diverses conditions météorologiques.

APPLICATIONS

- Surface adhésive laissant peu de résidus
- Bonne résistance aux intempéries, le rendant idéal pour des travaux de masquage dans le domaine de la construction et pour brider des tuyaux en acier à l'extérieur
- Utilisé dans les processus de stuc en une seule couche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance aux UV jusqu'à 7 jours
- Sans résidus lorsqu'il est retiré dans les 7 jours
- Excellente tenue et durabilité
- S'adapte aux surfaces inégales
- Tient fort, ce qui empêche le levage
- Peut être déchiré à la main en laissant un bord propre et droit
- Ne s'enroule pas et ne s'écaille pas, ce qui le rend facile à appliquer
- Approuvé par des entrepreneurs professionnels dans tout le pays

Données techniques

SIZES	1.89 in x 60 yd 48 mm x 55 m
SUPPORT	Tissu enduit de polyéthylène imperméable
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR TOTALE	9.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	22 oz/in
COULEUR	Blue

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.