

Ruban de papier double face

Le DC-K048A est un ruban double face de papier 6 mils avec un adhésif de caoutchouc. Pour un dégagement facile, DC-K048A est disponible avec une Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne.

APPLICATIONS

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de fabrication ou d'impression.
- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et

lisses.

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	.94 in x 36 yd 24 mm x 33m
SUPPORT	Papier crêpe
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	6 mils
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier crêpe
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	23 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	47 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	50°F to 110°F (10°C to 43°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	32°F to 180°F (0°C to 82°C)
ELONGATION	8.5%
COULEUR	Beige

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de PVC non plastifié double face à adhérence élevée

Le produit DC-M012P, de 8 mils d'épaisseur, est un ruban de polyester à double face dont la résistance Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne. y compris les surfaces rugueuses et gaufrées.

APPLICATIONS

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de

fabrication ou d'impression.

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et lisses.

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	.94 in x 36 yd 24 mm x 33m
SUPPORT	Papier crêpe
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR TOTALE	6 mils
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier crêpe
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	23 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	47 oz/in

TEMPÉRATURE DE POSE	50°F to 110°F (10°C to 43°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	32°F to 180°F (0°C to 82°C)
ELONGATION	8.5%
COULEUR	Beige

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.