

Ruban adhésif de toile noire recouvert de vinyle

Le ruban de toile de haute qualité CL-W6033, d'une épaisseur de 10,5 mils, est recouvert de vinyle et laminé sur un support au fini peu lustré. Ce ruban est recouvert d'un adhésif caoutchouté naturel. Il s'adapte bien aux surfaces irrégulières, sans s'entortiller ni s'enrouler. Il possède d'excellentes qualités hydrofuges en plus de résister à la vapeur et à l'abrasion. Il s'enlève de presque toutes les surfaces sans laisser de résidus. Ce produit à faible réflexion lumineuse convient bien aux applications du domaine du spectacle, où une visibilité minimale des rubans est souhaitée.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux

individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de toile utilité générale de qualité industrielle

Le CL-W6064 est un ruban de toile de qualité industrielle doté d'une technologie adhésive avancée, d'une efficacité

supérieure et facile à utiliser.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
--------------	------------------------------

SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité

objective.

Ruban adhésif Lamtec WMP®-VR toutes saisons

Le produit FS-G7731 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons Lamtec WMP®-VR-R Plus

FS-G7732 est un ruban adhésif utilisé principalement pour sceller et jointoyer l'isolant Lamtec® WMP-VR-R Plus utilisé

dans les bâtiments métalliques. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide



- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul

recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban adhésif toutes saisons Lamtec WMP®-10/PSK

Le produit FS-G7735 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de

scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)

- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in



CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban-mousse double face avec adhésif acrylique pour vitrage

Le produit GL-N0708/N0716 est composé d'un support en mousse en PE réticulé et d'un adhésif acrylique. Spécialement conçu pour les applications de vitrage, la fabrication unique de ce produit rend son application flexible et agréable.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc
ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune

déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

Ruban de polyéthylène très résistant

Le VI-N6120 est l'un de nos rubans adhésifs les plus populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et d'assainissement, c'est un produit de base de notre gamme de produits de construction. Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène très résistant, il est recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la fixation temporaire et les réparations générales.

APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes	1.89 in x 60 yd 48mm x 55m
SUPPORT	Toile
ADHÉSIF	Caoutchouc

ÉPAISSEUR	10.5 mils
ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF	3.75 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	45 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	25 oz/in
COULEUR	Noire

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.