

Ruban adhésif polyester double face toutes saisons

Ruban adhésif double face haute performance en film polyester (PET), recouvert d'un adhésif acrylique spécialement conçu pour fonctionner exceptionnellement bien par temps froid. Largement utilisé dans la construction commerciale, notamment pour l'isolation des bâtiments métalliques, il est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans de nombreuses autres applications grâce à ses caractéristiques de performance par temps froid.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

APPLICATIONS

- Utilisation pour les joints à recouvrement sur les isolants stratifiés, réfléchissants et les gaines de tuyaux.
- Utilisation pour le montage de substrats à surface lisse dans les congélateurs.
- Utiliser pour le collage permanent de mousses, plastiques, métaux et matériaux composites.
- Utiliser pour le montage d'isolants

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main
- Application à la main ou à la machine
- Excellent pouvoir d'adhésion

- Adhésif spécialement formulé pour le froid
- Adhère bien à une grande variété de surfaces
- Le support PET offre une résistance aux UV
- Fonctionne bien dans une large gamme de conditions environnementales.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	1.41 in x 60 yd. 36 mm x 55 m 1.41 in x 180 yd. 36 mm x 165 m 1.41 in x 360 yd. 36 mm x 330 m
Carrier	Film polyester
Adhésif	Acrylic
Revêtement antiadhésif	Papier siliconé
Epaisseur totale	3.6 mils
Résistance à la traction	7.7 lbs/in
Adhésion	40 oz/in
Température d'utilisation	-4°F to 176°F (-20°C to 90°C)
Température de service	-40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
Allongement	75%
Couleur	Transparent

Ruban de PVC non plastifié double face à adhérence élevée

Le produit DC-U101A est un ruban de PVC non plastifié à double face adhésive qui combine des qualités d'adhérence instantanée exceptionnelle, de décollement supérieur et d'adhésion à base acrylique. Le DC-U101A convient bien à de nombreuses applications difficiles de liaison et de raccordement. La température d'application optimale recommandée est de 18 °C (65 °F).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

APPLICATIONS

- Utilisation pour les joints à recouvrement sur les isolants stratifiés, réfléchissants et les gaines de tuyaux.
- Utilisation pour le montage de substrats à surface lisse dans les congélateurs.
- Utiliser pour le collage permanent de mousses, plastiques, métaux et matériaux composites.
- Utiliser pour le montage d'isolants

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main
- Application à la main ou à la machine

- Excellent pouvoir d'adhésion
- Adhésif spécialement formulé pour le froid
- Adhère bien à une grande variété de surfaces
- Le support PET offre une résistance aux UV
- Fonctionne bien dans une large gamme de conditions environnementales.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	1.41 in x 60 yd. 36 mm x 55 m 1.41 in x 180 yd. 36 mm x 165 m 1.41 in x 360 yd. 36 mm x 330 m
Carrier	Film polyester
Adhésif	Acrylic
Revêtement antiadhésif	Papier siliconé
Epaisseur totale	3.6 mils
Résistance à la traction	7.7 lbs/in
Adhésion	40 oz/in
Température d'utilisation	-4°F to 176°F (-20°C to 90°C)
Température de service	-40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
Allongement	75%
Couleur	Transparent

Ruban à rupture thermique simple face (1/4" & 1/8" d'épaisseur)

Le produit F0-V2344 est un ruban-mousse de PVC gris à densité moyenne d'un quart de pouce d'épaisseur, à simple face recouverte d'autoadhésif acrylique. Il sert dans l'installation de panneaux de construction en métal et de panneaux muraux préfabriqués. Ruban à barrière thermique.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

APPLICATIONS

- Utilisation pour les joints à recouvrement sur les isolants stratifiés, réfléchissants et les gaines de tuyaux.
- Utilisation pour le montage de substrats à surface lisse dans les congélateurs.
- Utiliser pour le collage permanent de mousses, plastiques, métaux et matériaux composites.
- Utiliser pour le montage d'isolants

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main
- Application à la main ou à la machine
- Excellent pouvoir d'adhésion
- Adhésif spécialement formulé pour le froid

- Adhère bien à une grande variété de surfaces
- Le support PET offre une résistance aux UV
- Fonctionne bien dans une large gamme de conditions environnementales.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	1.41 in x 60 yd. 36 mm x 55 m 1.41 in x 180 yd. 36 mm x 165 m 1.41 in x 360 yd. 36 mm x 330 m
Carrier	Film polyester
Adhésif	Acrylic
Revêtement antiadhésif	Papier siliconé
Epaisseur totale	3.6 mils
Résistance à la traction	7.7 lbs/in
Adhésion	40 oz/in
Température d'utilisation	-4°F to 176°F (-20°C to 90°C)
Température de service	-40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
Allongement	75%
Couleur	Transparent

Ruban adhésif toutes saisons

Lamtec WMP®-10/PSK

Le produit FS-G7735 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

APPLICATIONS

- Utilisation pour les joints à recouvrement sur les isolants stratifiés, réfléchissants et les gaines de tuyaux.
- Utilisation pour le montage de substrats à surface lisse dans les congélateurs.
- Utiliser pour le collage permanent de mousses, plastiques, métaux et matériaux composites.
- Utiliser pour le montage d'isolants

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main
- Application à la main ou à la machine

- Excellent pouvoir d'adhésion
- Adhésif spécialement formulé pour le froid
- Adhère bien à une grande variété de surfaces
- Le support PET offre une résistance aux UV
- Fonctionne bien dans une large gamme de conditions environnementales.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	1.41 in x 60 yd. 36 mm x 55 m 1.41 in x 180 yd. 36 mm x 165 m 1.41 in x 360 yd. 36 mm x 330 m
Carrier	Film polyester
Adhésif	Acrylic
Revêtement antiadhésif	Papier siliconé
Epaisseur totale	3.6 mils
Résistance à la traction	7.7 lbs/in
Adhésion	40 oz/in
Température d'utilisation	-4°F to 176°F (-20°C to 90°C)
Température de service	-40°F to 176°F (-40°C to 80°C)
Allongement	75%
Couleur	Transparent