



Ruban de jointoiment de construction tout temps

Le PE-M4535 est un ruban de jointure de nouvelle génération destiné aux professionnels de la construction qui recherchent des performances supérieures. Formulé avec un adhésif exclusif pour temps froid, il est conçu pour adhérer à une large gamme de matériaux de construction et de surfaces, y compris l'enveloppe de la maison, l'isolation extérieure et rigide, le revêtement, les pare-vapeur et une variété de sous-couches. Fabriqué à partir d'un support en polyester avancé, il est extrêmement résistant et facile à appliquer. Disponible en rouge, argent et blanc, c'est un produit polyvalent utilisé dans une grande variété d'applications d'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment.

APPLICATIONS

- Utilisation pour le jointage de l'enveloppe du bâtiment
- Utilisation pour souder l'enveloppe de la maison
- Utilisation pour le jointoiment d'une variété d'isolants, y compris le polyisocyanurate et les isolants réfléchissants.
- Sert à assembler les revêtements extérieurs
- Utilisation pour le jointage de pare-vapeur, y compris les films de polyéthylène
- Utilisation pour le jointoiment d'une variété de revêtements de sol et de sous-couches de toiture.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le ruban est déchirable à la main et facile à utiliser sur le terrain.
- Pouvoir de rétention fort et durable
- Excellente adhérence par temps froid jusqu'à -4°F
- Résistance aux UV de 90 jours minimum
- Adhérence instantanée sur une grande variété de matériaux qui se renforce avec le temps
- Fabriqué à partir d'un film polyester avancé (PET)
- Résistant à l'eau et à l'humidité
- Bonne conformabilité aux surfaces irrégulières
- Les couleurs permettent une inspection facile

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	1.89 in x 54.6 yd 48 mm x 50 m
CARRIER	PET Film
ADHÉSIF	Acrylic
ÉPAISSEUR TOTALE	3.38 mils
TENSIBILITÉ	20 lbs/in
ADHESION	60 oz/in
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	-4°F to 105°F (-20°C to 40°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-40°F to 148°F (-40°C to 120°C)
COULEUR	Blanc, argent, rouge

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux



individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECH0tape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECH0tape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECH0tape ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.