

Ruban d'aluminium blanc tous temps

MT-A7729 est un ruban d'aluminium blanc cassé très résistant, utilisé principalement pour sceller les joints des panneaux d'isolation en mousse. Il est enduit d'un adhésif acrylique ignifuge de qualité supérieure pour temps froid, et se conforme bien aux surfaces en assurant une liaison solide. Ce ruban adhésif offre une bonne fiabilité dans les plages de températures élevées et basses. Ruban à barrière thermique.

APPLICATIONS

- Sert à sceller les joints de recouvrement et agit comme un pare-vapeur sur les panneaux à revêtement en feuille.
- S'utilise pour joindre et sceller les joints et les connexions des conduits d'air flexibles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer l'application
- Faible MVTR (taux de transmission de la vapeur d'eau)
- Résistant aux moisissures
- Doublure en papier facile à enlever

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	2.83 in x 50 yd 72mm x 45,72m
SUPPORT	2 mil Off White Aluminum Foil
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier siliconé
ÉPAISSEUR TOTALE	3.6 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	17 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	72 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F ~ (0°C to 40°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-31°F to 248°F ~ (-35°C to 120°C)
COULEUR	Blanc cassé
CLASSIFIED UL	Caractéristiques de combustion superficielle du ruban à usage général 38MP – Appliqué sur des panneaux de ciment armé inorganique
DIFFUSION DE LA FLAMME	0
FUMÉE DÉVELOPPÉE	0
TESTÉ SUR DEUX BANDES LONGITUDINALES DE 48 MM ET DEUX BANDES LONGITUDINALES DE 72 MM DE LARGE, ESPACÉES DE 8 POUCES (203 MM).	Couverture du ruban : 21 % (48 mm) et 32 % (72 mm) de la surface exposée de l'échantillon d'essai.

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.