# Ruban adhésif double face pour tapis

Le produit DC-W188F, d’une épaisseur de 11 mils, est un ruban de toile de coton tissé, recouvert du côté doublure d’un adhésif puissant de caoutchouc naturel et sur la face extérieure d’un adhésif en caoutchouc spécialement conçu pour être décollé des substrats sans laisser de résidus. Le ruban est doté d’une doublure en polyéthylène facile à enlever.

## APPLICATIONS

- Utilisation pour la pose de tapis et de revêtements de sol temporaires
- Utilisé pour maintenir le film pare-vapeur en place dans le processus d’encapsulation des vides sanitaires.
- Utilisation pour monter le film lors de la création de salles blanches dans les hôpitaux ou de salles de confinement pour les processus de démolition et d’assainissement.
- Utilisation pour le montage de plaques d’impression pour les applications d’emballage d’imprimés industriels.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif agressif du côté du revêtement de la bande, particulièrement adapté à l’adhérence sur la moquette.

- L’adhésif sur la face exposée du ruban ne laisse aucun résidu lors du retrait.
- La doublure en polyéthylène à ouverture facile permet une application et une utilisation plus rapides.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **SIZES** | 0.94 in x 36 yd \| 24mm x 33m<br>1.89 in x 36 yd \| 48mm x 33m<br>2.83 in x 36 yd \| 72mm x 33m |
| **SUPPORT** | Toile |
| **ADHÉSIF** | Caoutchouc |
| **LINGE DE DÉGAGEMENT** | Film de polyéthylène |
| **ÉPAISSEUR TOTALE** | 11 mils |
| **RÉSISTANCE À LA RUPTURE** | 28 lbs/in |
| **CAPACITÉ ADHÉSIVE** | Exposed Side = 30 oz/in / Liner Side = 40 oz/in |
| **TEMPÉRATURE DE POSE** | 65°F (18°C) or above |
| **TEMPÉRATURE DE SERVICE** | 5°F to 158°F (-15°C to 70°C) |
| **ELONGATION** | 10% |
| **COULEUR** | Beige |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant

exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances d’un produit dans une application particulière et l’utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l’adéquation à l’objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s’y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.