

# Ruban adhésif de toile noire recouvert de vinyle

Le ruban de toile de haute qualité CL-W6033, d'une épaisseur de 10,5 mils, est recouvert de vinyle et laminé sur un support au fini peu lustré. Ce ruban est recouvert d'un adhésif caoutchouté naturel. Il s'adapte bien aux surfaces irrégulières, sans s'entortiller ni s'enrouler. Il possède d'excellentes qualités hydrofuges en plus de résister à la vapeur et à l'abrasion. Il s'enlève de presque toutes les surfaces sans laisser de résidus. Ce produit à faible réflexion lumineuse convient bien aux applications du domaine du spectacle, où une visibilité minimale des rubans est souhaitée.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux

individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban adhésif pour stuc 7 jours de première qualité**

Le produit CL-W6045 est un ruban adhésif de toile de 9,5 mils oté d'un support de polyéthylène à lamination spéciale visant à prévenir la pénétration des rayons UV.

---

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b> | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b> | Caoutchouc                   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in  |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire     |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

# Ruban adhésif pour stuc de première qualité, 60 jours, gris

Le ruban CL-W6059 est un ruban en tissu gris de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels de stucage. Il est utilisé pour protéger les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle pendant l'application extérieure de stuc sur les murs des bâtiments et est recommandé par Milgard pour une utilisation avec ses fenêtres en vinyle et en fibre de verre. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance conçu pour offrir un pouvoir de rétention supérieur dans des températures chaudes et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

**Ruban de toile utilité  
générale de qualité**

---

# industrielle

Le CL-W6064 est un ruban de toile de qualité industrielle doté d'une technologie adhésive avancée, d'une efficacité supérieure et facile à utiliser.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les



professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes

ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban adhésif pour conduits de stuc de qualité supérieure, 60 jours (gris) [Red]**

CL-W6089 est un ruban adhésif en tissu rouge de qualité supérieure, conçu pour les entrepreneurs professionnels du stuc. Il est utilisé pour protéger et masquer les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle lors de l'application extérieure de stucs sur les bâtiments. Ce ruban est conçu avec un adhésif en caoutchouc à haute adhérence et haute performance, conçu pour offrir un pouvoir de maintien supérieur dans des températures chaudes et des vents forts et limiter les résidus lorsqu'il est retiré dans une période de 60 jours.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b> | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b> | Caoutchouc                   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in  |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire     |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

# Ruban adhésif polyester double face toutes saisons

Ruban adhésif double face haute performance en film polyester (PET), recouvert d'un adhésif acrylique spécialement conçu pour fonctionner exceptionnellement bien par temps froid. Largement utilisé dans la construction commerciale, notamment pour l'isolation des bâtiments métalliques, il est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans de nombreuses autres applications grâce à ses caractéristiques de performance par temps froid.

## APPLICATIONS

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève

proprement sans laisser de résidus

- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux

---

facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de PVC non plastifié double face à adhérence élevée**

Le produit DC-U101A est un ruban de PVC non plastifié à double face adhésive qui combine des qualités d'adhérence instantanée exceptionnelle, de décollement supérieur et d'adhésion à base acrylique. Le DC-U101A convient bien à de nombreuses applications difficiles de liaison et de raccordement. La

---

température d'application optimale recommandée est de 18 °C (65 °F).

## **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## **Données techniques**



---

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le

---

contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban à masquer tout usage**

Le produit MK-K5417 est un ruban à masquer tout usage, d'une épaisseur de 5,5 mils, à utiliser sur une variété de substrats pour des applications adhésives polyvalentes.

### **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

### **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main

- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer



---

l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Blue Painter's Paper Indoor/Outdoor Masking Tape (14 Day)**

Un bon ruban adhésif de peintre doit se retirer facilement et ne pas se déchirer en plusieurs morceaux lors de son retrait. Un excellent ruban, comme le ruban de masquage pour peintre ECHOtape Blue, s'enlève proprement de la plupart des surfaces pendant 14 jours et fonctionne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pendant ces deux semaines, ce ruban ne séchera pas et ne perdra pas son pouvoir d'adhésion.

Ce ruban est idéal dans la maison pour masquer les cloisons sèches, les vitres, les boiseries, les parquets et pratiquement toutes les surfaces. Gardez ces fenêtres propres avant de peindre et utilisez ce ruban adhésif. Livré en ruban de peintre standard bleu.

## **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux,

accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de masquage intérieur / extérieur bleu pour peintre (14 jours)**

MK-K5497 est un ruban de masquage haute performance de 5,1 mils spécialement conçu pour un retrait facile, à l'intérieur comme à l'extérieur. MK-K5497 s'enlève proprement de la plupart des surfaces jusqu'à 14 jours et ne sèche pas et ne perd pas son pouvoir de rétention pendant cette période.

### **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies

à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de polyéthylène très résistant**

Le VI-N6120 est l'un de nos rubans adhésifs les plus populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances

---

constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et d'assainissement, c'est un produit de base de notre gamme de produits de construction. Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène très résistant, il est recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la fixation temporaire et les réparations générales.

## **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts et salons commerciaux)
- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide



- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |
| <b>COULEUR</b>                 | Noire                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul

recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de masquage pour stuc résistant 30 jours**

VI-N6149 est un ruban de polyéthylène rouge résistant aux UV utilisé par les entrepreneurs professionnels de stucage. It is used to protect and mask windows, profiles and door frames during outdoor stucco application on building walls. Conçu avec un adhésif en caoutchouc haute performance, il est conçu pour bien adhérer à la plupart des surfaces et permettre un retrait propre en 30 jours. Il assure également un joint étanche dans diverses conditions météorologiques.

### **APPLICATIONS**

- Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de cordons électriques, ainsi que sur les planchers de scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts

et salons commerciaux)

- Utiliser pour scotcher les cordons d'alimentation
- Utilisation pour les illustrations, l'encadrement, la reliure de livres et les affichages.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne comme du ruban adhésif mais s'enlève proprement sans laisser de résidus
- Facile à décompresser
- Peut être déchiré à la main
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- La surface mate minimise l'éblouissement et la réflexion de la lumière
- Durable et solide
- Imperméable et résistant à l'eau
- Des performances éprouvées, utilisées par les professionnels depuis des années

## Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Sizes</b>                   | 1.89 in x 60 yd   48mm x 55m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Toile                        |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>               | 10.5 mils                    |
| <b>ÉPAISSEUR DE L'ADHÉSIF</b>  | 3.75 mils                    |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 45 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 25 oz/in                     |

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>COULEUR</b> | Noire |
|----------------|-------|

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.