

# Ruban de toile utilité générale de qualité industrielle

Le CL-W6064 est un ruban de toile de qualité industrielle doté d'une technologie adhésive avancée, d'une efficacité supérieure et facile à utiliser.

## APPLICATIONS

- Utilisation et réparation dans le domaine de la construction générale
- Rapiéçage et jointage d'une grande variété de matériaux
- Applications temporaires
- Accrochage et raccommodage de feuilles de polyéthylène
- Scellage de sacs à déchets en polyéthylène
- Travail en gaine et utilisation par les entrepreneurs
- Applications multiples dans les environnements industriels et de fabrication
- Regroupement et codage couleur

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'adhésif agressif offre un pouvoir de rétention supérieur
- Excellente adhésion rapide à une grande variété de

surfaces lisses et rugueuses.

- Suffisamment flexible pour adhérer à des surfaces irrégulières
- Le déroulage en douceur facilite l'application sur le terrain.
- Le support à mailles fines, facile à déchirer, produit un bord propre et net lorsqu'il est déchiré à la main.
- La bande est posée à plat, ce qui évite de la tordre ou de l'enrouler.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

<b>SIZES</b>	24mm – 96mm x 55m
<b>SUPPORT</b>	Tissu revêtu de Pellicule de polyéthylène
<b>ADHÉSIF</b>	Résine en caoutchouc synthétique
<b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>	7 mils
<b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b>	17 lbs/in
<b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>	65 oz/in
<b>ELONGATION</b>	12%
<b>COULEURS</b>	Argent, noir, jaune, rouge, bleu, vert, blanc

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant

---

exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de polyéthylène très résistant**

Le VI-N6120 est l'un de nos rubans adhésifs les plus populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et d'assainissement, c'est un produit de base de notre gamme de produits de construction. Fabriqué à partir d'un film de polyéthylène très résistant, il est recouvert d'un adhésif en

---

caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10 jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la fixation temporaire et les réparations générales.

## **APPLICATIONS**

- Utilisation et réparation dans le domaine de la construction générale
- Rapiéçage et jointage d'une grande variété de matériaux
- Applications temporaires
- Accrochage et raccommodage de feuilles de polyéthylène
- Scellage de sacs à déchets en polyéthylène
- Travail en gaine et utilisation par les entrepreneurs
- Applications multiples dans les environnements industriels et de fabrication
- Regroupement et codage couleur

## **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- L'adhésif agressif offre un pouvoir de rétention supérieur
- Excellente adhésion rapide à une grande variété de surfaces lisses et rugueuses.
- Suffisamment flexible pour adhérer à des surfaces irrégulières
- Le déroulage en douceur facilite l'application sur le terrain.
- Le support à mailles fines, facile à déchirer, produit

un bord propre et net lorsqu'il est déchiré à la main.

- La bande est posée à plat, ce qui évite de la tordre ou de l'enrouler.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

<b>SIZES</b>	24mm – 96mm x 55m
<b>SUPPORT</b>	Tissu revêtu de Pellicule de polyéthylène
<b>ADHÉSIF</b>	Résine en caoutchouc synthétique
<b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>	7 mils
<b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b>	17 lbs/in
<b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>	65 oz/in
<b>ELONGATION</b>	12%
<b>COULEURS</b>	Argent, noir, jaune, rouge, bleu, vert, blanc

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.