



Ruban d'isolation FSK pour application à toute température

Le ruban autoadhésif FS-K7751 est doté d'un revêtement FSK (aluminium/canevas/papier kraft). Recouvert d'un adhésif acrylique d'une grande efficacité et à capacité ignifugeante à basse température, ce ruban possède d'excellentes propriétés adhésives à des températures d'application normales en plus d'offrir une efficacité supérieure dans des applications à basse température. Le revêtement en résine d'époxy procure une bonne surface anticorrosive contre l'humidité. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s'enlève facilement, ce qui permet une application sur place efficace. Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

- Utilisation pour la couture et l'assemblage de panneaux stratifiés Foil-Scrim-Kraft (FSK) et d'isolants de gaine.
- Sert à colmater et à réparer les déchirures dans les isolants en feuille.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d'accélérer



l'application

- Crée un lien solide avec une variété de surfaces et de textures.
- Résistant aux moisissures
- Conçu pour un scellement résistant à la déchirure
- Doublure en papier facile à enlever

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	1.89 in x 50 yd 48 mm x 45,72 m / 2.83 in x 50 yd 72 mm x 45,72 m / 3.78 in x 50 yd 96 mm x 45,72 m 4.72 in x 50 yd 120 mm x 45,72 m
SUPPORT	Aluminum Foil/Scrim/Kraft (FSK)
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier kraft
ÉPAISSEUR TOTALE	5.5 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	27.3 lb/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	54 oz/in
TEMPÉRATURE DE POSE	-4°F to 104°F / -20°C to 48°C
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-31°F to 248°F / -35°C to 120°C
ELONGATION	1%
COTE D'INCENDIE	UL 723
COULEUR	Argent

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs



indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECH0tape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECH0tape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECH0tape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.