

Ruban de mousse acrylique double face intérieur/extérieur haute performance

Le produit UB-F3504, d'une épaisseur de 43 mils, est un ruban-mousse double face en acrylique doté d'une forte capacité de liaison conçue pour offrir des qualités de résistance au pelage et de pouvoir adhésif tangentiel ultraperformantes, une résistance interne élevée, une bonne malléabilité ainsi qu'une excellente résistance aux plastifiants.

APPLICATIONS

- Use to attach a variety of automotive exterior trim parts
- À utiliser pour fixer les moulures latérales de carrosserie, les habillages, les moulures de fossé de toit, les élargisseurs de roue et les appliques de hayon.
- Permet de monter des barres de muntin/SDL sur des portes en bois, en métal et en vinyle.
- À utiliser à l'intérieur et à l'extérieur pour remplacer les attaches lors de la suspension de panneaux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Bonnes propriétés d'absorption des chocs
- Excellente résistance à la température
- Très flexible, il se colle facilement aux surfaces courbes.
- Suffisamment solide pour supporter une charge plus lourde que le ruban adhésif double face classique.
- S'adapte facilement à une variété de surfaces
- Adhère bien sur les plastiques difficiles à coller.

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	Mousse acrylique
SUPPORT	Mousse acrylique
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Film de polyéthylène rouge
ÉPAISSEUR TOTALE	43 mils
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	>25 lbs/in
CAPACITÉ ADHÉSIVE	250 oz./in.
TEMPÉRATURE DE POSE	59°F to 77°F (15°C to 25°C)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-40°F to 248°F (-40°C to 120°C)
ABSORPTION D'EAU : % EN POIDS	<5%
ELONGATION	>500%
COULEUR	Gray

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.