

# Ruban de papier double face

Le DC-K048A est un ruban double face de papier 6 mils avec un adhésif de caoutchouc. Pour un dégagement facile, DC-K048A est disponible avec une Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne.

## APPLICATIONS

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de fabrication ou d'impression.
- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et

lisses.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>SIZES</b>                   | .94 in x 36 yd   24 mm x 33m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Papier crêpe                 |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>        | 6 mils                       |
| <b>LINGE DE DÉGAGEMENT</b>     | Papier crêpe                 |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 23 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 47 oz/in                     |
| <b>TEMPÉRATURE DE POSE</b>     | 50°F to 110°F (10°C to 43°C) |
| <b>TEMPÉRATURE DE SERVICE</b>  | 32°F to 180°F (0°C to 82°C)  |
| <b>ELONGATION</b>              | 8.5%                         |
| <b>COULEUR</b>                 | Beige                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou

---

implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de PVC non plastifié double face à adhérence élevée**

Le produit DC-M012P, de 8 mils d'épaisseur, est un ruban de polyester à double face dont la résistance Conçu pour fonctionner à température ambiante, il peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne. y compris les surfaces rugueuses et gaufrées.

### **APPLICATIONS**

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de

fabrication ou d'impression.

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et lisses.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>SIZES</b>                   | .94 in x 36 yd   24 mm x 33m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Papier crêpe                 |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>        | 6 mils                       |
| <b>LINGE DE DÉGAGEMENT</b>     | Papier crêpe                 |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 23 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 47 oz/in                     |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>TEMPÉRATURE DE POSE</b>    | 50°F to 110°F (10°C to 43°C) |
| <b>TEMPÉRATURE DE SERVICE</b> | 32°F to 180°F (0°C to 82°C)  |
| <b>ELONGATION</b>             | 8.5%                         |
| <b>COULEUR</b>                | Beige                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

# **Ruban de mousse acrylique double face intérieur/extérieur haute performance**

Le produit UB-F3504, d'une épaisseur de 43 mils, est un ruban-mousse double face en acrylique doté d'une forte capacité de liaison conçue pour offrir des qualités de résistance au pelage et de pouvoir adhésif tangentiel ultraperformantes, une résistance interne élevée, une bonne malléabilité ainsi qu'une excellente résistance aux plastifiants.

## **APPLICATIONS**

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de fabrication ou d'impression.
- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et lisses.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>SIZES</b>                   | .94 in x 36 yd   24 mm x 33m |
| <b>SUPPORT</b>                 | Papier crêpe                 |
| <b>ADHÉSIF</b>                 | Caoutchouc                   |
| <b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>        | 6 mils                       |
| <b>LINGE DE DÉGAGEMENT</b>     | Papier crêpe                 |
| <b>RÉSISTANCE À LA RUPTURE</b> | 23 lbs/in                    |
| <b>CAPACITÉ ADHÉSIVE</b>       | 47 oz/in                     |
| <b>TEMPÉRATURE DE POSE</b>     | 50°F to 110°F (10°C to 43°C) |
| <b>TEMPÉRATURE DE SERVICE</b>  | 32°F to 180°F (0°C to 82°C)  |
| <b>ELONGATION</b>              | 8.5%                         |
| <b>COULEUR</b>                 | Beige                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs

indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.

---

## **Ruban de mousse acrylique double face**



---

# **intérieur/extérieur      haute performance**

UB-F3557 est le bon choix lorsque vous avez besoin d'un ruban mousse double face haute performance pour ces travaux exigeants. Il s'agit d'un adhésif acrylique haute performance conçu pour un montage et un collage permanents sur le métal, le plastique et le bois\*, y compris les surfaces rugueuses, texturées ou peintes. Cette bande est conçue pour être si résistante qu'elle est souvent utilisée comme alternative aux fixations traditionnelles. Elle est transparente, ce qui lui donne un aspect propre et agréable. UB-F3557 offre également une résistance exceptionnelle à la chaleur, au froid et aux fluctuations climatiques extrêmes.

## **APPLICATIONS**

- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en acier ou en métal dans les applications de fabrication ou d'impression.
- À utiliser pour maintenir temporairement les composants en bois dans les applications de travail du bois.
- À utiliser pour fixer des affiches ou des photographies sur les murs
- À utiliser pour maintenir temporairement les petits tapis en place.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déchirable à la main, il est très facile à appliquer et à utiliser.
- Un excellent pouvoir d'accrochage dès le départ permet d'accélérer l'application.
- Doublure en papier facile à enlever
- Enlève proprement la plupart des surfaces dures et lisses.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| SIZES                   | .94 in x 36 yd   24 mm x 33m |
| SUPPORT                 | Papier crêpe                 |
| ADHÉSIF                 | Caoutchouc                   |
| ÉPAISSEUR TOTALE        | 6 mils                       |
| LINGE DE DÉGAGEMENT     | Papier crêpe                 |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE | 23 lbs/in                    |
| CAPACITÉ ADHÉSIVE       | 47 oz/in                     |
| TEMPÉRATURE DE POSE     | 50°F to 110°F (10°C to 43°C) |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE  | 32°F to 180°F (0°C to 82°C)  |
| ELONGATION              | 8.5%                         |
| COULEUR                 | Beige                        |

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs

indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.