

DESCRIPTION

Le RE-T6703 est un ruban adhésif double face repulpable de 3,74 mils, destiné au raccordement manuel du papier journal et du papier de tissu. Ce ruban présente une forte adhérence à l'état humide ; il est bisiliconisé et repulpable. Doté d'un film protecteur facile à retirer, ce ruban repulpable résiste également à des températures allant jusqu'à 200 °C. Il est constitué d'un support en papier tissu à base de fibres de cellulose et est enduit d'un adhésif acrylique soluble dans l'eau. Disponible en vert clair, ce ruban peut être utilisé sur du papier couché ou non couché.

APPLICATIONS

- Recommandé pour l'épissure à faible vitesse (> 600 m/minute) sur des machines d'enduction hors ligne, des supercalandres ou des découpeuses équipées de dispositifs de découpe automatiques à vitesse nulle
- Démarrage par mandrin
- Peut être utilisé sur du papier couché et non couché

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute adhérence à l'état humide
- Repulpable
- Film de protection facile à retirer

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Tissu
Adhésif	Acrylique soluble dans l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	3,74 mils
Adhésion	Papier sans bois 66,7 oz/in Acier inoxydable 80,4 oz/in
Température maximale de service	200°C (392°F)
Couleur	Vert pâle
Dimensions	Veuillez nous appeler pour connaître les largeurs et la disponibilité

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOTape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOTape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOTape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOTape. ECHOTape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte