

DESCRIPTION

Le CL-W6045 est un ruban adhésif en tissu de qualité supérieure, d'une durée de 7 jours, conçu pour les applications de stuc. Utilisé pour protéger les fenêtres en vinyle, les profilés et les cadres de porte, ce ruban adhésif pour stuc offre une adhérence supérieure et ne laisse que peu de résidus s'il est retiré dans les sept jours. Le ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc haute performance, peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, résiste aux intempéries et offre une excellente résistance aux UV (jusqu'à 7 jours). Ce ruban adhésif bleu pour stuc est couramment utilisé pour les processus de stuc à une seule couche, s'adapte aux surfaces inégales et ne s'enroule pas et ne se fend pas lors de l'application.

APPLICATIONS

- Protège les cadres de porte, les cadres de fenêtre en vinyle et les profilés lors de l'application de stuc à l'extérieur.
- Utilisé pour les processus de stuc à une seule couche.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fort pouvoir adhésif et durabilité (empêche le soulèvement)
- Ne laisse pas de résidus (si retiré dans les 7 jours)
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Peut être déchiré à la main (laissant un bord net et droit)
- Facile à appliquer (ne s'enroule pas et ne se fend pas)

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Toile enduite de polyéthylène
Adhésif	Caoutchouc

TECHNICAL DATA

Épaisseur	9.5 mil
Résistance à la rupture	25 lb/po
Adhésion	22 oz/po
Couleur	Bleu
Dimensions	48mm x 55m / 1.89 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION : Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOTape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOTape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOTape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOTape. ECHOTape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.