



DESCRIPTION

CL-W6059 est un ruban adhésif pour stuc de première qualité, en tissu gris 60 jours, conçu pour les professionnels du stuc. Conçu pour protéger les cadres de fenêtres et de portes lors des applications de masquage en extérieur, le ruban est solide et durable et se décolle sans laisser de résidus.

APPLICATIONS

- Protège les fenêtres, les profilés et les cadres de porte en vinyle lors des applications de stuc à l'extérieur.
- Recommandé par Milgard pour les fenêtres en vinyle et en fibre de verre.
- Utilisé dans les processus de stucage en 2 ou 3 étapes (grattage, brunissement et finition) où la barrière protectrice est utilisée tout au long de l'application du stuc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Tenue et durabilité supérieures en cas de températures élevées
- Résidus limités lorsqu'ils sont enlevés dans les 60 jours suivant l'application
- Adhère bien aux surfaces lisses (telles que l'acier et le plastique)
- Adhère bien aux surfaces rugueuses ou texturées (comme le bois)
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Possibilité de déchirer le ruban à la main (en laissant un bord droit et propre)
- Facile à appliquer (ne s'enroule pas et ne s'éaille pas)

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Toile enduite de polyéthylène imperméable
Adhésif	Caoutchouc naturel

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	13 mil
Résistance à la rupture	25 lb/po
Adhésion	24 oz/po
Couleur	Gris
Dimensions	1.89 po x 60 vg / 48mm x 55m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION : Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent s'écartez légèrement de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis sans défaut au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par test ou autrement, déterminer l'adéquation à l'objectif ; ECHOtape ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si le produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape n'est pas responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.