

## DESCRIPTION

Le DC-M158A est le ruban adhésif double face permanent idéal pour les applications quotidiennes au bureau, dans les entrepôts, les ateliers ou les salles de classe. Son adhésif acrylique puissant adhère à pratiquement toutes les surfaces. Sur les surfaces dures, vous pouvez repositionner le ruban dans les 60 secondes suivant son application. Conçu pour le montage et le collage d'objets légers, ce ruban adhésif double face peut être appliqué sur les textiles, les feuilles, les films, les papiers, le plastique, le métal et bien plus encore ! Le ruban est doté d'un adhésif acrylique puissant, à prise rapide et à forte adhérence qui colle bien dès le départ et offre de bonnes performances dans une large gamme de températures. Ce ruban adhésif double face est également souvent utilisé pour l'assemblage général de pièces décoratives, ainsi que pour le collage de textiles et de cuir avant la couture.

## APPLICATIONS

- Collage permanent de papiers, films, feuilles, textiles, cuir, plastique et métal.
- Assemblage général de pièces décoratives.
- Collage temporaire pour maintenir les éléments en place avant de les fixer.
- Collage de textiles et de cuir avant la couture.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif à prise rapide qui colle bien dès le début.
- Possibilité de repositionner le ruban dans les 60 secondes (mais uniquement sur des surfaces dures).
- Bonne adhérence sur une grande variété de surfaces.
- Support en polyester souple qui s'adapte à de nombreuses surfaces.
- Ruban déchirable à la main.
- Bonnes performances sur une large plage de températures.

## PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Film de polyester
Adhésif	Acrylique

## TECHNICAL DATA

Épaisseur	3.6 mil
Adhésion	35 oz/po
Température de service	0°C à 90°C   32°F à 194°F
Couleur	Transparent
Dimensions	24mm x 50m   .94 po x 54.6 vg 48mm x 50m   1.89 po x 54.6 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOTape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOTape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOTape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOTape. ECHOTape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.