

DESCRIPTION

Le produit FS-G7735 est un ruban de parement renforcé, composé de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft. Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande efficacité à basse température, il comprend une doublure antiadhésive en silicone facile à enlever, et offre une adhésion rapide supérieure à des températures d'utilisation normales ainsi qu'une grande efficacité à basse température. Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

- Assembler et joindre l'isolant recouvert de Lamtec WMP-10/PSK
- Réparer les déchirures sur l'isolant recouvert de Lamtec WMP-10/PSK

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhère rapidement et crée une liaison solide
- Fonctionne bien dans une large gamme de températures (y compris les températures froides)
- Excellente barrière contre la vapeur
- Faible WVTR (taux de transmission de vapeur d'eau)
- La doublure en papier est facile à retirer
- Peut être coupé à des longueurs spécifiques pour une utilisation dans des espaces restreints

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Film Poly/Scrim/Kraft
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	8,5 mils
Résistance à la rupture	42 lb/po
Adhésion	40 oz/po
Élongation	2,5 %
Température de pose	-20°C à 48°C (-4°F à 104°F)
Température de service	-40°C à 80°C (-40°F à 176°F)
Couleur	Blanc, Noir
Dimensions	72 mm x 45,72 m 2.83 po x 50 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOTape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOTape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOTape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOTape. ECHOTape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.