

DESCRIPTION

L' UB-F3504 est un ruban adhésif double face en mousse gris, très résistant, conçu pour les applications exigeantes. Ce ruban double face a été spécialement conçu pour le montage et le collage permanents sur le métal, le plastique et le bois (y compris les surfaces rugueuses, texturées et peintes). Ce ruban est si résistant qu'il est souvent utilisé comme alternative aux fixations traditionnelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce ruban adhésif double face est doté d'un adhésif acrylique haute performance résistant à la chaleur, au froid et aux variations climatiques extrêmes. Disponible en gris (avec un film rouge facile à retirer), ce ruban adhésif double face en mousse est très souple et possède de bonnes propriétés d'absorption des chocs.

APPLICATIONS

- Fixation d'éléments de garniture extérieure automobile, de moulures latérales, de revêtements, de moulures de gouttière de toit, d'élargisseurs d'ailes et d'appiques de hayon
- Fixation de croisillons / barres SDL sur des portes en bois, en métal et en vinyle
- Fixation de signalétique intérieure et extérieure (le ruban peut être utilisé à la place d'une fixation)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhère bien au métal, au bois et aux plastiques (y compris les plastiques difficiles à coller)
- Adhère bien aux surfaces rugueuses, texturées ou peintes
- Suffisamment solide pour supporter des charges plus lourdes que les rubans adhésifs double face classiques
- Excellente résistance à la température
- Très flexible (adhère bien aux surfaces courbes)
- S'adapte facilement à une grande variété de surfaces
- Les Bonnes propriétés d'absorption des chocs

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Mousse acrylique
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur Totale	43 mils
Résistance à la rupture	>25 lbs/po
Adhésion	250 oz/po
Température de pose	15°C à 25°C (59°F à 77°F)
Température de service	-40°C à 120°C (-40°F à 248°F)
Absorption d'eau : % en poids	>5%
Élongation	>500%
Couleur	Gris
Dimensions	Veuillez nous appeler pour connaître les largeurs et la disponibilité

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.