



Ruban adhésif pour stuc de première qualité,
60 jours, rouge
CL-W6089

DESCRIPTION

Le CL-W6089 est un ruban adhésif en tissu rouge de qualité supérieure conçu pour protéger et masquer les fenêtres, les profilés et les cadres de porte lors de l'application de stuc à l'extérieur. Solide et durable, ce ruban adhésif rouge pour stuc, d'une durée de vie de 60 jours, résiste bien aux températures élevées, aux vents violents et à l'humidité. Facile à appliquer, le ruban laisse peu de résidus s'il est retiré dans les 60 jours. Le ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc haute performance, résiste aux intempéries et s'adapte bien aux surfaces inégales. Ce ruban adhésif pour stuc est couramment utilisé dans les processus de stuc en deux ou trois étapes (grattage, brunissage et finition), au cours desquels la barrière de protection reste en place pendant toute la durée de l'application du stuc.

APPLICATIONS

- Protège les fenêtres, les profilés et les encadrements de porte en vinyle lors de l'application de stuc à l'extérieur.
- Utilisé dans les processus d'application de stuc en 2 ou 3 étapes (grattage, brunissage et finition) où la barrière protectrice reste en place pendant toute la durée de l'application du stuc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pouvoir adhésif supérieur à des températures élevées, par vent fort et dans des conditions humides.
- Résidus limités lorsqu'il est retiré dans les 60 jours suivant son application.
- S'adapte aux surfaces irrégulières.
- Peut être déchiré à la main (laisson un bord net et droit).
- Facile à appliquer (ne s'enroule pas et ne se fend pas).

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Toile enduite de polyéthylène
Adhésif	Caoutchouc

TECHNICAL DATA

Épaisseur	13 mil
Résistance à la rupture	25 lb/po
Adhésion	55 oz/po
Couleur	Rouge
Dimensions	48mm x 55m / 1.89 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION : Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte