

DESCRIPTION

ME-W8306 est un ruban de maille de renforcement en fibre de verre auto-adhésif avec un adhésif puissant. Il est principalement utilisé par les entrepreneurs de stucage pour renforcer les formes de mousse architecturale et les profils de garniture dans la construction de stucs extérieurs. Le treillis aide à ancrer le stuc aux profils et aux formes moulées pendant le processus d'application du stuc. Ce produit peut également être utilisé par les entrepreneurs généraux pour renforcer les composés de joints de cloison sèche (tirer les joints de cloison sèche). ME-W8306 est conçu pour être à la fois solide et flexible afin d'adhérer facilement aux surfaces profilées.

APPLICATIONS

- Renforcement des moulures et des profilés en mousse architecturale
- Renforcement du mastic pour joints de cloisons seches
- Masquage définitif des joints, des fissures et des trous lors de la réparation de crépi
- Masquage définitif des joints, des fissures et des trous lors de la réparation de cloisons seches

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à appliquer et contours bien les forms
- Résistant aux déchirures et au rétrécissement
- Ne formes pas de bulles
- Améliore l'adhérence du stuc aux moulures et aux profilés en mousse

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Treillis en fibre de verre tissée
Adhésif	à base de latex

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à la rupture	MD ≥ 440 N/50 mm / TD ≥ 440 N/50 mm
Adhésion	65 g/m ² ou 2,2 oz/m ² (64.8 oz/po)
Nombre de mailles	chaîne 9 ± 0,5 mailles/po / trame 9 ± 0,5 mailles/po
Teneur en latex	≥ 26 %
Couleurs	blanc, bleu
Dimensions	91 cm x 45 m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte