

DESCRIPTION

Le PE-M4535 est un ruban de jointoiement pour le bâtiment résistant à toutes les conditions climatiques, conçu pour adhérer à une large gamme de matériaux et de surfaces de construction. Composé d'un adhésif spécial pour températures froides et d'un support en polyester de pointe, ce ruban de jonction est extrêmement résistant et facile à appliquer. Vous pouvez utiliser ce ruban de jonction sur pratiquement tout, y compris : les membranes pare-air, les revêtements de charpente, les pare-vapeur, les sous-couches de plancher et de toiture, ainsi que les isolants extérieurs et rigides. Le ruban de jonction est doté d'un adhésif acrylique qui offre une adhérence immédiate, laquelle se renforce avec le temps. Disponible en rouge, argent ou blanc, ce ruban de jonction ultra-résistant est imperméable, résistant à l'humidité et aux UV (jusqu'à 90 jours).

APPLICATIONS

- Raccordement de l'enveloppe du bâtiment
- Raccordement de la membrane pare-air
- Raccordement de l'isolation en polyisocyanurate et réfléchissante
- Raccordement du revêtement extérieur et des pare-vapeur (y compris les films en polyéthylène)
- Raccordement des sous-couches de revêtement de sol et des sous-couches de toiture

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Solide, avec un pouvoir adhésif durable
- S'adapte bien à une grande variété de surfaces irrégulières
- Adhérence instantanée sur une large gamme de surfaces et de matériaux et renforce avec le temps
- Fabriqué à partir d'un film polyester (PET) de pointe
- Résistant à l'eau et à l'humidité
- Excellente adhérence par temps froid
- Résistant aux UV (jusqu'à 90 jours)
- Peut être déchiré à la main
- Les couleurs permettent une inspection facile

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Film PET
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	3.38 mils
Résistance à la rupture	20 lbs/po
Adhésion	60 oz/po
Température de pose	-20°C à 40°C (-4°F à 105°F)
Température de service	-40°C à 120°C (-40°F à 148°F)
Couleur	Blanc, argent, rouge
Dimensions	48 mm x 50 m 1.89 po x 54,6 vg / 72 mm x 50 m 2.83 po x 54,6 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.