



DESCRIPTION

Le CL-W6033 est un ruban adhésif Gaffer professionnel noir mat, choisi par les professionnels à travers tout le pays. Ce ruban adhésif est robuste, durable et anti-réfléchissant. Il s'adapte bien aux surfaces irrégulières et conserve sa forme, ne s'enroule pas et ne se tord pas. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ruban adhésif est doté d'un adhésif en caoutchouc et résiste aux intempéries, à l'eau et aux températures élevées. Il est facile à dérouler et à appliquer, peut être déchiré à la main et ne laisse aucun résidu lorsque vous le retirez. Le ruban adhésif est le plus souvent utilisé pour fixer des cordons, sécuriser et protéger des fils, des câbles et des éclairages suspendus.

APPLICATIONS

- Sécurisation et protection des fils, câbles et éclairages suspendus
- Fixation des cordons d'alimentation pendant les concerts, les pièces de théâtre, les productions vidéo et les salons professionnels
- Œuvres d'art et encadrement
- Reliure et présentoirs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Durable et résistant
- La finition noire mate minimise les reflets et l'éblouissement.
- Facile à dérouler et à appliquer, ne laisse aucun résidu lorsque vous le retirez
- S'adapte bien aux surfaces irrégulières et conserve sa forme
- Résiste aux températures élevées et à l'eau
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et peut être déchiré à la main.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Toile enduit de vinyle
Adhésif	Caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	10.5 mil
Résistance à la rupture	45 lb/po
Adhésion	25 oz/po
Couleur	Noir
Dimensions	48mm x 55m / 1.89 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION : Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.