

DESCRIPTION

Le FB-K4329 est un ruban adhésif Kraft à dos plat très résistant, principalement conçu pour les applications de raccordement et d'onglets, mais qui convient également pour le démarrage et la fixation d'onglets, ainsi que pour une large gamme d'applications d'emballage (y compris l'emballage alimentaire). Le ruban est doté d'un adhésif caoutchouc spécialement formulé qui offre une excellente adhérence sur le papier kraft épais et de nombreuses autres surfaces. Le papier extensible du ruban kraft brun lui confère résistance et souplesse, et le ruban résiste à une large gamme de conditions de température et d'humidité.

APPLICATIONS

- Applications de raccordement et de maintien
- Applications de démarrage et d'onglets
- Fermeture de cartons et de boîtes
- Emballage alimentaire (le ruban est conforme à la section de la loi fédérale américaine sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques qui couvre l'utilisation d'adhésifs et de rubans sensibles à la pression pour l'emballage alimentaire « à contact indirect » et la fermeture de boîtes)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif spécialement formulé offrant une excellente adhérence sur le papier kraft épais et de nombreuses autres surfaces
- Ruban pouvant être déchiré à la main
- Ruban se déroulant facilement et simple à appliquer
- Papier extensible sur le ruban offrant résistance et flexibilité
- Performances optimales dans diverses conditions de température et d'humidité

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Papier kraft naturel
Adhésif	Caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	7,5 mils
Résistance à la rupture	50 lb/po
Adhésion	50 oz/po
Élongation	2,5 %
Couleur	kraft (Brun)
Dimensions	48 mm, 72 mm, 96 mm et 120 mm x 50 m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOTape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOTape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOTape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOTape. ECHOTape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.