

DESCRIPTION

Les rubans GL-N0708 et GL-N0716 sont des rubans de vitrage en mousse double face conçus pour les applications de vitrage. Disponibles en épaisseurs de 3,2 mm et 1,6 mm, ces rubans sont enduits sur chaque face d'un adhésif acrylique à forte adhérence qui sèche rapidement et continue de se renforcer avec le temps. Fabriqués à partir d'une mousse de polyéthylène souple et flexible, ces rubans de vitrage double face s'adaptent à une grande variété de surfaces texturées. Les rubans de vitrage en mousse sont dotés d'un adhésif acrylique qui assure une bonne étanchéité contre l'eau, la poussière et la lumière, et les rend également résistants aux intempéries, aux variations de température et à l'oxydation. Disponibles en noir ou en blanc, ces rubans en mousse double face sont certifiés AAMA et sont souvent utilisés pour le vitrage des cadres de fenêtres en aluminium et en PVC. Ces rubans conviennent également pour le collage et le montage en général de plastiques et de métaux légers.

APPLICATIONS

- Pose de vitrages sur des châssis de fenêtres en aluminium et en PVC
- Collage et fixation de plastiques légers et de métaux

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Offre une excellente étanchéité contre l'eau, la poussière et la lumière
- Résistant aux intempéries, aux variations de température, aux UV et à l'oxydation
- Souple et doux, ce qui lui permet de s'adapter facilement à des surfaces de textures variées
- Adhère bien dès la pose; l'adhésif acrylique continue de se renforcer avec le temps et est doté d'un film protecteur facile à retirer
- Certifié AAMA (ce qui le rend adapté aux applications de vitrage)

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support Mousse PE à densité de 2,0 PCF

Adhésif Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur 1/8 po (GL-N0708) et 1/16 po (GL-N0716)

Résistance à la rupture 27.3 lb/po

Adhésion 110 oz/po

Température de service -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)

Élongation 180%

Couleur Blanc/Noir

Dimensions Épaisseurs: 1/8", 1/16", 1/32", 3/32"
6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm (coupe sur mesure disponible)

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte