



Ruban adhésif double face transparent
pour montage et collage permanents

DC-U101A

DESCRIPTION

Le DC-U101A est un ruban adhésif double face en UPVC qui intègre un système adhésif acrylique à forte adhérence et à haut pouvoir de pelage. Ce ruban adhésif UPVC unique est souvent utilisé pour l'assemblage de produits, les applications de collage et de raccordement difficiles, ainsi que pour le laminage sur une variété de matériaux (notamment le caoutchouc EPDM, le plastique, le verre, les mousses d'éther, les mousses d'ester et les mousses d'uréthane). Le ruban intègre un système adhésif acrylique à adhérence et pelabilité exceptionnellement élevées. La masse hautement adhésive de ce ruban double face aide à combler les espaces, et le film UPVC lui confère une grande conformabilité. Résistant aux intempéries et à l'eau, le ruban adhère bien aux surfaces rugueuses et poreuses.

APPLICATIONS

- Assemblage de produits
- Applications difficiles de collage et de raccordement
- Laminage sur caoutchouc EPDM, plastique, verre et mousses d'uréthane

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence et résistance au pelage exceptionnellement élevées
- La masse adhésive élevée aide à combler les espaces
- Le film UPVC permet une bonne conformabilité
- Adhère bien aux mousses éther et ester
- Adhère bien aux surfaces rugueuses et poreuses
- Excellente résistance aux conditions environnementales extrêmes
- Résistant à l'eau

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	PVC
Adhésif	Acrylique

TECHNICAL DATA

Épaisseur	8.5 mil
Adhésion	136 oz/po
Témpérature de service	-29°C à 93°C (-20°F à 200°F)
Élongation	60 %
Couleur	Transparent
Dimensions	6mm à 72mm x 55m .24 po à 2.83 po x 60 vg et refendage sur mesure

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.