

DESCRIPTION

Le FB-K4347 est un ruban Kraft à dos plat résistant, principalement conçu pour les applications de raccordement et d'onglets, mais qui convient également à un large éventail d'applications d'emballage. Le ruban Kraft haute résistance adhère à la plupart des surfaces et est conçu pour fonctionner dans des conditions d'humidité et de température très variées. Le ruban est doté d'un adhésif caoutchouc spécialement formulé qui offre une excellente adhérence au papier Kraft épais et à de nombreuses autres surfaces. Ce ruban Kraft brun peut être utilisé pour le raccordement et le maintien, le démarrage et l'onglet, l'emballage alimentaire, l'emballage papier et le scellage de cartons et de boîtes.

APPLICATIONS

- Applications de raccordement et de maintien, ainsi de démarrage et d'onglets
- Fermeture de cartons, de boîtes et d'emballages en papier
- Emballages alimentaires (le ruban est conforme à la section de la loi fédérale américaine sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques qui couvre l'utilisation d'adhésifs et de rubans sensibles à la pression pour les emballages alimentaires et la fermeture de boîtes en « contact indirect »)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'adhésif spécialement formulé offre une excellente adhérence au papier Kraft épais et à de nombreuses autres surfaces.
- Le ruban peut être déchiré à la main.
- Le ruban se déroule facilement et est facile à appliquer.
- Le papier extensible du ruban lui confère résistance et souplesse.
- Il offre de bonnes performances dans diverses conditions de température et d'humidité.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Papier Kraft
Adhésif	Caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	7.5 mils
Adhésion	50 oz/po
Résistance à la rupture	40 lbs/po
T température de service	-29°C à 93°C (-20°F à 200°F)
Élongation	7.5 %
Couleur	Kraft (Brun)

Dimensions 6mm à 72mm x 55m | .24 po à 2.83 po x 60 vg et refendage sur mesure

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte