

DESCRIPTION

Le MK-K5497 est un ruban de masquage bleu haute performance (épaisseur : 5,1 mils) qui convient à la plupart des applications de masquage. Conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, ce ruban de masquage bleu s'enlève sans laisser de traces sur la plupart des surfaces pendant une durée pouvant aller jusqu'à 14 jours. Pendant cette période, le ruban ne se dessèche pas et ne perd pas son pouvoir adhésif. Ce ruban de masquage est doté d'un adhésif en caoutchouc synthétique (résine) et offre une protection contre les UV en extérieur pendant 14 jours maximum. Disponible en bleu, ce ruban de masquage est souvent utilisé pour masquer les cloisons sèches, les moulures en bois, les fenêtres, les portes, les parquets et autres revêtements de sol.

APPLICATIONS

- Masquage pour la peinture
- Masquage des cloisons en plaques de plâtre
- Masquage des moulures en bois
- Masquage des fenêtres
- Masquage des parquets et autres revêtements de sol

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- S'enlève proprement de la plupart des surfaces
- Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
- Protection contre les UV en extérieur jusqu'à 14 jours

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Papier crêpe bleu
Adhésif	Caoutchouc naturel / Résine

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	5,1 mils
Résistance à la rupture	24 lbs/po
Adhésion	25 oz/po
Température de pose	10°C à 66°C (50°F à 150°F)
Température de service	jusqu'à 66 °C (150 °F)
Élongation	8%
Couleur	Bleu
Dimensions	18mm, 24mm, 36mm, 48mm, 72mm x 55m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte