

DESCRIPTION

Le ruban adhésif FS-K7768 est doté d'un revêtement FSK (aluminium/canevas/papier kraft). Recouvert d'un adhésif acrylique d'une grande efficacité et à capacité ignifugeante à basse température, ce ruban possède d'excellentes propriétés adhésives à des températures d'application normales en plus d'offrir une efficacité supérieure dans des applications à basse température. Le revêtement en résine d'époxy procure une bonne surface anticorrosive contre l'humidité. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s'enlève facilement, ce qui permet une application sur place efficace. Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

- Scellage et jointure des panneaux laminés FSK (Foil-Scrim-Kraft) et des isolants de revêtement
- Réparation des déchirures dans les isolants recouverts d'une feuille métallique

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence rapide initiale et création d'une liaison solide sur une grande variété de surfaces et de textures
- Conçu pour un scellage résistant à la déchirure, il est résistant à la moisissure et recouvert d'un adhésif acrylique ignifuge
- Un revêtement en résine époxy sur le ruban aide à protéger la surface contre la corrosion causée par l'humidité et le ruban est classé UL 723

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Feuille d'aluminium/toile/papier kraft (FSK)
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	8.0 mils
Résistance à la rupture	27.3 lb/po
Adhésion	64.8 oz/po
Température de pose	-20 °C à 48 °C (-4 °F à 104 °F)
Température de service	-35 °C à 120 °C (-31 °F à 248 °F)
Classification UL	UL 723 Ruban à usage général Caractéristiques de combustion en surface 38MP / Appliqué aux panneaux de ciment renforcé inorganique
Élongation	1%
Propagation des flammes	0
Développement de fumée	0
Couleur	Argent
Dimensions	1,89 po x 50 vg 48 mm x 45,72 m / 2,83 po x 50 vg 72 mm x 45,72 m 3,78 po x 50 vg 96 mm x 45,72 m / 4,72 po x 50 vg 120 mm x 45,72 m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte