

DESCRIPTION

Le CL-W6064 est un ruban adhésif industriel qui n'a rien d'ordinaire ! Fabriqué à partir d'une technologie adhésive avancée, ce ruban adhésif offre une puissance de maintien supérieure tout en étant facile à déchirer et à appliquer. Disponible en 6 couleurs, ce ruban adhésif très résistant adhère bien aux surfaces lisses et rugueuses, et peut être utilisé pour maintenir, assembler, réparer et regrouper. Le ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc haute performance et s'adapte bien aux surfaces irrégulières. Les applications courantes de ce ruban adhésif puissant comprennent le maintien et le collage temporaires, l'utilisation et la réparation à usage général, la suspension et la réparation de feuille en polyéthylène, les conduits et le marquage par code couleur.

APPLICATIONS

- Fixation et collage temporaires
- Usage général et réparation
- Suspension et réparation de bâches en polyéthylène
- Conduits, regroupement et codage couleur
- Applications dans les environnements industriels et de fabrication

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif puissant et pouvoir de fixation supérieur
- Adhère bien à une grande variété de surfaces lisses et rugueuses
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Peut être déchiré à la main (laissant un bord net et droit)
- Se déroule facilement (ce qui facilite son application)
- Le ruban reste plat (sans torsion ni bouclage)

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Toile enduite de polyéthylène
Adhésif	Caoutchouc synthétique

TECHNICAL DATA

Épaisseur	7 mil
Résistance à la rupture	17 lb/po
Adhésion	65 oz/po
Élongation	12 %
Couleur	Argent, noir, jaune, rouge, bleu, vert, blanc
Dimensions	48mm x 55m / 1.89 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION : Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte.