

DESCRIPTION

Le DC-K048A est un ruban adhésif double face extrêmement résistant, conçu pour fixer ou coller des objets de manière temporaire. Il adhère très bien aux surfaces lisses (telles que l'acier et le papier) et peut également être utilisé sur le bois, le tissu et d'autres surfaces poreuses et texturées. Lorsque vous avez besoin d'une fixation temporaire résistante, ce ruban adhésif double face est la solution idéale ! Le ruban est doté d'un adhésif en caoutchouc haute performance, s'enlève proprement de la plupart des surfaces dures et lisses et offre une excellente adhérence dès le début. Les applications les plus courantes de ce ruban adhésif double face temporaire sont les suivantes : fixation temporaire de composants en acier, en métal ou en bois ; fixation temporaire de petits tapis ; et fixation d'affiches ou de photographies sur les murs.

APPLICATIONS

- Fixation temporaire de composants en acier, métal et en bois
- Fixation temporaire de petits tapis
- Fixation d'affiches ou de photographies sur les murs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente adhérence dès la pose et s'enlève proprement de la plupart des surfaces dures et lisses
- Facile à retirer du support en papier et peut être déchiré à la main
- Conçu pour fonctionner à température ambiante, il est également efficace pour les applications à chaleur moyenne

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Papier crêpe
Adhésif	Caoutchouc

TECHNICAL DATA

Épaisseur	6 mil
Résistance à la rupture	23 lb/po
Adhésion	47 oz/po
Témpérature de pose	10°C à 43°C (50°F à 110°F)
Témpérature de service	0°C à 82°C (32°F à 180-°F)
Couleur	Beige
Dimensions	24mm x 55m / .94 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. Edelstein ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte