

DESCRIPTION

Le DC-M012P est un ruban adhésif double face extrêmement résistant et puissant, conçu pour fixer ou coller des objets de manière permanente. Ce ruban adhésif double face peut être utilisé pour des applications de collage difficiles où d'autres rubans pourraient échouer. Le ruban transparent adhère bien à une grande variété de surfaces, notamment le plexiglas, le caoutchouc, le plastique, le métal et l'acier. Le ruban est doté d'un adhésif acrylique à haute performance qui offre une adhérence immédiate. Les applications les plus courantes de ce ruban adhésif double face permanent sont les suivantes : collage permanent de l'acier, du métal, du plastique, du caoutchouc et du plexiglas ; fixation de petits et moyens panneaux intérieurs et extérieurs, de moulures décoratives et de plaques signalétiques ; et assemblage ou raccordement de divers types de films polyester.

APPLICATIONS

- Collage permanent de l'acier, du métal, du plastique, du caoutchouc et du plexiglas.
- Fixation de panneaux légers de petite à moyenne taille, à l'intérieur et à l'extérieur.
- Fixation de plaques signalétiques, de moulures décoratives et de profilés en plastique.
- Assemblage ou raccordement de différents types de films polyester.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Forte adhérence dès la pose et s'adapte facilement à la plupart des surfaces.
- Adhérence supérieure aux films polyester.
- Adhésif acrylique offrant des performances maximales à l'intérieur comme à l'extérieur avec doublure rouge facile à retirer.

PRODUCT CONSTRUCTION

Support	Pellicule de polyéthylène
Adhésif	Caoutchouc

TECHNICAL DATA

Épaisseur	8 mil
Résistance à la rupture	23 lb/po
Adhésion	70 oz/po
Température de pose	20°C à 40°C 68°F à 104°F
Température de service	0°C à 80°C 32°F à 176°F
Couleur	Claire
Dimensions	24mm x 55m / .94 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte