

### DESCRIPTION

Le DC-T274A est un ruban adhésif double face à usage général qui peut être utilisé pour les applications quotidiennes au bureau, dans les entrepôts, les ateliers ou les salles de classe. Capable d'adhérer à presque toutes les surfaces, ce ruban transparent à prise rapide convient parfaitement aux applications de montage et de collage légères sur les textiles, les feuilles, les films, les papiers, le plastique, le métal, etc. Le ruban est doté d'un adhésif acrylique puissant et très collant qui adhère bien dès le départ, et il est suffisamment souple pour s'adapter à la plupart des surfaces. Ce ruban adhésif double face transparent est également souvent utilisé pour maintenir temporairement des objets en place avant de les fixer et pour coller des textiles et du cuir avant de les coudre.

### APPLICATIONS

- Collage permanent de papiers, films, feuilles, textiles, cuir, plastique et métal
- Assemblage général de pièces décoratives
- Collage temporaire pour maintenir les éléments en place avant de les fixer
- Collage de textiles et de cuir avant la couture

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif à prise rapide qui colle bien dès le départ
- Adhère bien à une grande variété de surfaces
- Suffisamment souple pour s'adapter à de nombreuses surfaces
- Peut être déchiré à la main et facile à retirer du papier protecteur

### CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Tissu
Adhésif	Acrylique

### DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	3.9 mils
Résistance à la rupture	7.7 lb/oz
Adhésion	65 oz/po
Température de service	0°C to 90°C (-32°F to 194°F)
Élongation	75 %
Couleur	Transparent givré
Dimensions	12 mm x 50 m   0,47 po x 54,6 vg / 18 mm x 50 m   0,71 po x 54,6 vg 24 mm x 50 m   0,94 po x 54,6 vg / 48 mm x 50m   1.89 po x 54.6 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte