

**DESCRIPTION**

Le DC-U032A est un ruban adhésif double face extrêmement puissant et résistant, conçu pour un collage permanent et qui adhère à presque toutes les surfaces. Résistant aux intempéries, ce ruban peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est doté d'un adhésif acrylique qui offre une excellente adhérence dès la première utilisation et colle aussi bien sur les surfaces lisses (comme l'acier et le plastique) que sur les surfaces rugueuses et texturées (comme le bois). Les applications les plus courantes de ce ruban adhésif double face permanent comprennent le collage permanent de métal, de plastique, de caoutchouc, de plexiglas et de bois ; la fixation de panneaux décoratifs et de plaques signalétiques légers, de petite à moyenne taille, à l'intérieur et à l'extérieur ; et les applications de collage dans lesquelles d'autres rubans adhésifs pourraient ne pas adhérer correctement.

**APPLICATIONS**

- Collage permanent du métal, du plastique, du caoutchouc, du plexiglas et du bois
- Fixation de panneaux légers de petite à moyenne taille, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Fixation de plaques signalétiques et de moulures décoratives
- Applications de collage où d'autres rubans adhésifs pourraient ne pas adhérer correctement

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Pouvoir adhésif supérieur (dès la pose)
- Adhère bien aux surfaces lisses (telles que l'acier et le plastique) et adhère aux surfaces rugueuses et texturées (telles que le bois)
- S'adapte à la plupart des surfaces et facile à appliquer et conçu pour fonctionner à température ambiante, le ruban peut également être utilisé pour des applications à chaleur moyenne

**PRODUCT CONSTRUCTION**

<b>Support</b>	PVC
<b>Adhésif</b>	Acrylique

**TECHNICAL DATA**

<b>Épaisseur</b>	9.5 mil
<b>Résistance à la rupture</b>	7.7 lb/po
<b>Adhésion</b>	80 oz/po
<b>Température de pose</b>	20°C à 35°C   (68°F à 95°F)
<b>Température de service</b>	0°C à 80°C   (32°F à 176°F)
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Dimensions</b>	12mm à 48mm x 55m / .47 po à 1.89 po x 60 vg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte