

DESCRIPTION

Le DC-W188F est un ruban adhésif double face amovible pour tapis, doté d'un adhésif puissant qui ne laisse aucun résidu. Ce ruban adhésif pour tapis est idéal pour les professionnels qui gèrent des salons professionnels, des congrès et d'autres événements de grande envergure nécessitant la pose rapide et le retrait facile de tapis et autres types de revêtements de sol temporaires. Mais ce ne sont pas les seules utilisations de ce ruban adhésif amovible unique ! Il peut également être utilisé pour des applications de montage dans le domaine de la construction et de l'industrie, notamment pour maintenir des films pare-vapeur, monter des films pour les processus de construction et imprimer des plaques dans le domaine de l'emballage industriel. Le ruban est doté d'un adhésif caoutchouc puissant sur la face intérieure et l'adhésif sur la face exposée ne laisse aucun résidu lorsque le ruban est retiré.

APPLICATIONS

- Pose de tapis et autres types de revêtements de sol temporaires
- Maintien en place d'un film pare-vapeur lors de l'encapsulation de vides sanitaire
- Fixation de films lors de la création de salles blanches et de salles de confinement pour les processus de démolition et d'assainissement
- Fixation de plaques d'impression pour les applications industrielles d'impression d'emballages

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif puissant sur la face intérieure et la face exposée du ruban ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré.
- Particulièrement adapté à l'adhérence sur la moquette, son revêtement polyéthylène facile à retirer le rend rapide à appliquer et facile à utiliser.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Toile
Adhésif	Caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	11 mil
Adhésion	Côté exposé = 30 oz/po / Côté doublure = 40 oz/po
Témpérature de pose	18 °C (65 °F) ou plus
Témpérature de service	-15 °C à 70 °C (5 °F à 158 °F)
Élongation	10 %
Couleur	Beige
Dimensions	1,89 po x 36 verges 48 mm x 33 m / 2,83 po x 36 verges 72 mm x 33 m

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales, le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants.

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte